

```
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8"
      meta name="viewport content =
        width=device-width, initial=
        scale=1.0">
    <title>INTERBACK-PRIO-iniciob sesion</title>
  </head>
  <body>
    <div class="login-container">
      <h1>Inicio de Sesión</h1>
      <p class="Company">INTERBACK-PRIO

      <form id="loginform">
        <label for="User" required>

        <button type="Submit">
          Iniciar sesión </button>
        <div id="error msg" class="error">
          Usuario o contraseña incorrecta </div>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>
```

Diseño

Inicio de Sesión
INTER BACK-PRO

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

<html>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="Viewport"

content="width=device-width,

initial-scale=1.0">

<title>Página Principal - INTERBACK PRO </title>

</head>

<body>

<header>

<div class="logo">

</div>

<h1>INTERBACK-PRO </h1>

<nav>

Iniciar Sesión </nav>

</header>

<main>

<section id="Quienes-Somos">

<h2>Quienes-Somos </h2>

<p>

Somos una empresa dedicada a ...

tecnología con 10 años de experiencia.
Nuestra misión brindar soluciones innova-
doras, mejorar la comunicación digital.

</p>

<p>

Nos regimos por valores fundamentales como
el compromiso, calidad e innovación garan-
tizando siempre la satisfacción de nuestros
clientes.

</p>

<p>

Lo que nos distingue es atención personalizada,
rapidez, tecnología propia, ofreciendo soluci-
ones personalizadas y de alta calidad para
cada necesidad.

</p>

<p>

Nuestro equipo de profesionales está compro-
metido con la excelencia y la innovación
constante. ¡Te invitamos a conocernos mejor!

</p>

</section>

<hr>

<section id="nuestros servicios">

<h2>Nuestros Servicios </h2>


```
</li>Servicio 1: Desarrollo web y aplicaciones.  
</li>  
<li>Servicio 2: Consultoría en Sistemas de  
Información. </li>  
<li>Servicio 3: Soporte técnico y Mantenimiento  
de Equipos. </li>  
<li>Servicio 4: Seguridad Informática y Respaldo  
de Datos. </li>  
</ul>  
</section>  
</main>
```

```
<hr>
```

```
<footer>
```

```
<Section id="contacto">
```

```
<h2>Información de Contacto </h2>
```

```
<p><strong>Dirección:</strong></p>
```

```
<p><strong>Teléfono:</strong></p>
```

```
<p><strong>Email:</strong></p>
```

```
</section>
```

```
<p>©copy: 2025 INTERBACK-PRO.
```

```
Todos los derechos reservados. </p>
```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Quiénes Somos

Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a nuestros clientes a optimizar sus procesos y alcanzar sus objetivos, innovación en humanos con generar valor mejora.

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados en distintas áreas tecnológicas.

Nuestro objetivo es ser un referente en el sector tecnológico, destacando por nuestro compromiso y excelencia.

Creemos firmemente en la innovación, la colaboración y la mejora continua.

Nuestros Servicios

- Desarrollo de aplicaciones web y móviles
- Diseño y desarrollo de sitios web
- Consultoría en transformación digital
- Soporte técnico y mantenimiento
- Capacitación en herramientas tecnológicas

Información de Contacto

Calle Principal #123, Ciudad, País

Teléfono: +52 55 1234 5678

Email: contacto@miempresa.com

[Ir a la página de Login](#)

```
<html>
```

```
<?php
```

```
// 1. Iniciar la sesión de PHP
```

```
session_start();
```

```
// Definición de las credenciales validas
```

```
$usuario_valido = "admin";
```

```
$contraseña_valida = "12345";
```

```
// Inicializar el mensaje de error
```

```
$error_message = "";
```

```
// 2. Verificar si el formulario se ha enviado (si se  
recibieron datos por POST)
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")  
{
```

```
// Obtener y limpiar los datos del formulario
```

```
$usuario_ingresado = $_POST['usuario'] ?? "";
```

```
$contraseña_ingresada =
```

```
$_POST['contraseña'] ?? "";
```

```
// 3. Validación en el servidor (PHP)
```

```
if ($usuario_ingresado == $usuario_valido
```

```
&& $contraseña_ingresada ==
```

```
$contraseña_valida) {
```

```
// Credenciales correctas: configurar la  
sesión y redirigir
```

```
$SESSION['loggedin'] = true;
```

```
$SESSION['usuario'] = $usuario-valido;
```

```
// Redirección automática al archivo  
empleado.php
```

```
header("Location: empleado.php");
```

```
exit; // Es crucial llamar a exit/die después  
de header().
```

```
} else {
```

```
// Credenciales inválidas: configurar el  
mensaje de error
```

```
$error-message = "Credenciales inválidas.
```

```
Por favor, verificar tu contraseña.";
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport">
```

```
content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">
```

```
<title>Login del Sistema</title>
```

```
<style>
```

```
<body & font-family: Arial, sans-serif;  
display: flex; flex-direction: column;
```

```
align-items: center; margin-top: 50px;
```

```
.login-container & padding: 20px; border:  
1px solid #ccc; border-radius: 5px; width:  
300px; }
```

```
.error & color: red; margin-bottom: 10px; }
```

```
label, input & display: block;  
margin-bottom: 10px; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="login-container">
```

```
<h2>Inicio de Sesión</h2>
```

```
<?php if (!empty($error_message)): ?>
```

```
<p class="error">X <?php echo  
$error_message; ?></p>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<form method="POST" action="login.php">
```

```
<label for="usuario">Usuario:</label>  
<input type="text" id="usuario"  
name="usuario" required>
```

```
<label for="contraseña">Contraseña:</label>
```

```
<input type="submit">Entrar</button>  
</form>  
</div>
```

```
<br>
```

```
<p>
```

```
<Quieres volver? <a href="index.php">Ir a la  
Página Principal</a>
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Entrar

Usuario o contraseña incorrectos.
Intente nuevamente.

← Volver al inicio

```
<html>
```

```
<?php>
```

```
//1. Verificación de sesión: Solo accesible  
después de login exitoso
```

```
session_start();
```

```
// Si el usuario NO está logueado, lo redirigimos  
de vuelta al login
```

```
if (!isset($_SESSION['loggedin']))
```

```
$_SESSION['loggedin'] != true) {
```

```
header("Location: Login.php");
```

```
exit;
```

```
}
```

```
//2. Simulación de Base de Datos (usando un array de  
sesión, lo inicializamos.
```

```
if (!isset($_SESSION['empleados'])) {
```

```
$_SESSION['empleados'] = [];
```

```
}
```

```
//3. Funcionalidad CRUD básica
```

```
//A. Lógica para AGREGAR (CREATE)
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
```

```
{ if (isset($_POST['agregar'])) {
```

```
// Generar un ID simple
```

```
$id = count($_SESSION['empleados']) + 1;
```

```
</td><?php echo
```

```
htmlspecialchars($empleado['cargo']);?></td>
```

```
</td><?php echo
```

```
htmlspecialchars($empleado['salario']);?></td>
```

```
</td><?php echo htmlspecialchars
```

```
($empleado['fecha-contatación']);?></td>
```

```
</td><?php echo
```

```
htmlspecialchars($empleado['estado']);?></td>
```

```
</td>
```

```
<a href="empleado.php?
```

```
eliminar_id=<?php echo $empleado['id'];?>"
```

```
onclick="return confirm('¿Estás seguro de
```

```
eliminar a este empleado?');">
```

```
Eliminar
```

```
</a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
endforeach;
```

```
else: ?>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="9">No hay empleados registrados
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php endif;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
  <?php
    // Iteramos sobre el array de empleados
    para mostrarlos (READ)
    if (!empty($_SESSION['empleados']));
      foreach ($_SESSION['empleados'] as
        $empleado): ?>
        <tr>
          <td><?php echo
            htmlspecialchars ($empleado ['id']); ?></td>
          <td><?php echo htmlspecialchars
            ($empleado ['nombre_completo']); ?></td>
          <td><?php echo
            htmlspecialchars ($empleado ['cedula']); ?></td>
          <td><?php echo htmlspecialchars
            ($empleado ['nombre_completo']); ?></td>
          <td><?php echo
            htmlspecialchars ($empleado ['cedula']); ?></td>
          <td><?php echo htmlspecialchars
            ($empleado ['departamento']); ?></td>

```

```
<label> Estado (Activo/Inactivo): </label>
<input type="radio" id="activo"
name="estado" value="Activo" required checked>
<label for="activo">Activo </label>
<input type="radio" id="inactivo"
name="estado" value="Inactivo" required>
<label for="inactivo">Inactivo </label> <br><br>
<button type="submit"
name="agregar">Guardar Empleado </button>
</form>
</div>
```

<hr>

<h2> ☐ Empleados Registrados </h2>

```
<table>
<thead>
<tr>
<th> ID </th>
<th> Nombre Completo </th>
<th> Cédula </th>
<th> Departamento </th>
<th> Cargo </th>
<th> Salario </th>
<th> F. Contratación </th>
<th> Estado </th>
<th> Acciones </th>

```

```
<label>
for="departamento">Departamento
(Dropdown): </label>
<select id="departamento"
name="departamento" required>
<?php foreach ($departamentos as
$depto):?>
<option value="<?php echo
htmlspecialchars($depto);?>">
<?php echo
htmlspecialchars($depto);?>
</option>
<?php endforeach;?>
</select><br><br>
```

```
<label for="cargo">Cargo: </label>
<input type="text" id="cargo"
name="cargo" required><br><br>
```

```
<label for="salario">Salario: </label>
<input type="number" step="0.01"
id="salario" name="salario" required><br><br>
```

```
<label for="fecha_contratacion">Fecha de
Contratación: </label>
<input type="date"
id="fecha-contratacion"
name="fecha-contratacion">
```

<body>

<div class="container">

<h1> Gestión de Empleados </h1>

X
Cerrar Sesión

<p> Bienvenido, ** <?php echo
htmlspecialchars(\$_SESSION['usuario']);?
> ** </p>

<hr>

<div class="form-section">

<h2> + Registrar Nuevo Empleado </h2>

<form method="POST"
action="empleado.php">

<label for="nombre"> Nombre Completo: </label>

<input type="text" id="Nombre" name="nombre"
required>

<label for="cedula"> Cédula de Identidad: </label>

<input type="text" id="Cédula"
name="cedula" required>


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1.0">
  <title> Gestión de Empleados </title>
  <style>
    /* Estilos básicos para el ejercicio */
    body { font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px; }
    .container { max-width: 1000px; margin:
    auto; }
    h1, h2 { color: #333; }
    table { width: 100%; border-collapse:
    collapse; margin-top: 20px; }
    th, td { border: 1px solid #ddd; padding:
    8px; text-align: left; }
    th { background-color: #f2f2f2; }
    .form-section { border: 1px solid #ccc;
    padding: 15px; margin-bottom: 20px;
    border-radius: 5px; }
    .logout-btn { float: right; padding: 10px
    15px; background-color: #e74c3c; color: white;
    text-decoration: none; border-radius: 5px; }
  </style>
</head>

```

// Buscar y eliminar el empleado con el ID
coincidente

```
foreach ($_SESSION['empleados'] as $key =>
    $empleado {
    if ($empleado['id'] == $id_a_eliminar) {
    unset ($_SESSION['empleados'][$key]);
    break;
    }
}
```

// Reindexar el array para evitar problemas al
iterar

```
$_SESSION['empleados'] =
    array_values ($_SESSION['empleados'])
```

// Redirigir para evitar recambio

```
header("Location: empleado.php");
exit;
}
```

// C. Lógica para LEER/MOSTRAR (READ): Se
hace más abajo en el HTML

// Lista de departamentos para el dropdown
\$departamentos = ("Administración", "Ventas",
"Desarrollo", "Soporte");

>>

// Capturar datos del formulario

\$nuevo-empleado = [

'id' => \$id,

'nombre-completo' => \$_POST['nombre'],

'cedula' => \$_POST['cedula'],

'departamento' =>

\$_POST['departamento'],

'cargo' => \$_POST['cargo'],

'salario' => \$_POST['salario'],

'fecha-contratacion' =>

\$_POST['fecha-contratacion'],

'estado' => \$_POST['estado']]];

// Agregar el nuevo empleado al array

\$_SESSION['empleados'][\$_] =

\$nuevo-empleado;

// Redirigir para evitar reenvío del formulario
header("Location: empleado.php"); exit;

}

// B. Lógica para ELIMINAR (DELETE)

if (isset(\$_GET['eliminar-id'])) {

\$id-a-eliminar = (int) \$_GET['eliminar-id'];

Registrar Empleado

Nombre completo

Cédula de identidad

-- Seleccione --

Departamento

Cargo

Ej: 1200

Salario

JaciC00

Fecha de contratación

Activo

Estado

Activo

* Campos obligatorios

Empleados Registrados

ID	Nombre	Cédula	Departamento	Cargo
1	Juan Pérez	123456789	Ventas	Vendedor
Jula			15000	Activo

Agregar Empleado