

```
<Html lang = "es">
  <Head>
    <meta charset = "UTF-8"
      meta name = "viewport" content =
      "width = device-width, initial =
      scale = 1.0">
    <title>INTERBACK-PRO - inicio de sesión</title>
  </head>
  <body>
    <div class = "login-container">
      <h1>Inicio de Sesión</h1>
      <p class = "Company">INTERBACK-PRO</p>
      <form id = "login-form">
        <label for = "User" required>
          <button type = "Submit">
            Iniciar sesión </button>
        <div id = "error-msg" class = "error">
          Usuario o contraseña incorrecta </div>
      </form>
    </div>
  </body>
</Html>
```

Diseño

Inicio de Sesión  
INTER BACK-PHO

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

```
<html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
        content="width=device-width,
        initial-scale=1.0">
    <title>Página Principal - INTERBACK PRO </title>
</head>
<body>

    <header>
        <div class="logo">
            
        </div>
        <h1>INTERBACK-PRO </h1>

    <nav>
        <a href="login.php"> Iniciar Sesión </a>
    </nav>
</header>

    <main>
        <section id="Quienes-Somos">
            <h2>Quienes-Somos </h2>
            <p>
                Somos una empresa dedicada a ...
            </p>
        </section>
    </main>

```

tecnología con 10 años de experiencia.  
Nuestra misión brindar soluciones innovadoras, mejorar la comunicación digital.

</p>

<p>

Nos regimos por valores fundamentales como el compromiso, calidad e innovación garantizando siempre la satisfacción de nuestros clientes.

</p>

<p>

Lo que nos distingue es atención personalizada, rapidez, tecnología propia, ofreciendo soluciones personalizadas y de alta calidad para cada necesidad.

</p>

<p>

Nuestro equipo de profesionales está comprometido con la excelencia y la innovación constante, ¡Te invitamos a conocernos mejor!

</p>

</section>

<hr>

<section id="nuestros servicios">

<h2> Nuestros Servicios </h2>

<ul>

<li>Servicio 1: Desarrollo Web y aplicaciones.

</li>

<li>Servicio 2: Consultoría en Sistemas de Información. </li>

<li>Servicio 3: Soporte técnico y Mantenimiento de Equipos. </li>

<li>Servicio 4: Seguridad informática y respaldo de Datos. </li>

</ul>

</section>

</main>

<hr>

<footer>

<Section id="contacto">

<h2>Información de Contacto </h2>

<p><strong>Dirección:</strong></p>

<p><strong>Teléfono:</strong></p>

<p><strong>Email:</strong></p>

</section>

<p>© 2025 INTERBACK-PRO.

Todos los derechos reservados. </p>

</footer>

</body>

</HTML>



## Quiénes Somos

Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que ayudan a nuestros clientes a optimizar sus procesos y alcanzar sus objetivos, innovación, innovación en tecnología con generación de valor mejora.

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales capacitados en distintas áreas tecnológicas.

Nuestro objetivo es ser un referente en el sector tecnológico, destacando por nuestro compromiso y excelencia.

Creemos firmemente en la innovación, la colaboración y la mejora continua.

## Nuestros Servicios

- Desarrollo de aplicaciones web y móviles
- Diseño y desarrollo de sitios web
- Consultoría en transformación digital
- Soporte técnico y mantenimiento
- Capacitación en herramientas tecnológicas

## Información de Contacto

Calle Principal #123, Ciudad, País

Teléfono: +52 55 1234 5678

Email: contacto@miempresa.com

[Ir a la página de Login](#)

<Htm>

<?php

// 1. Iniciar la sesión de PHP  
session\_start();

// Definición de las credenciales válidas

\$usuario valido = "admin";  
\$contraseña valida = "12345";

// Inicializar el mensaje de error  
\$error message = " ";

// 2. Verificar si el formulario se ha enviado (Si se recibieron datos por POST)

if (\$\_SERVER['REQUEST-METHOD'] == "POST")  
{

// Obtener y limpiar los datos del formulario

\$usuario-ingresado = \$\_POST['usuario'] ?? "";  
\$contraseña-ingresada =  
\$\_POST['contraseña'] ?? "";

// 3. Validación en el servidor (PHP)

if (\$usuario-ingresado == \$usuario valido  
&& \$contraseña-ingresada ==  
\$contraseña valida) {

// Credenciales correctas: configurar la sesión y redirigir

\$SESSION['loggedin'] = true;

\$SESSION['usuario'] = \$usuario\_valido;

// Redirección automática al archivo empleado.php

header("Location: empleado.php");

exit; // Es crucial llamar a exit/die después de header()

} else {

// Credenciales inválidas: configurar el mensaje de error

\$error\_message = "Credenciales inválidas.

Por favor, verificar tu contraseña.";

}

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang = "es">

chado>

<meta charset = "UTF-8">

<meta name = "viewport">

```
content = "width=device-width,  
initial-scale=1.0" >  
<title>Login del Sistema</title>  
<style>  
    body { font-family: Arial, sans-serif;  
            display: flex; flex-direction: column;  
            align-items: center; margin-top: 50px; }  
    .login-container { padding: 20px; border:  
        1px solid #ccc; border-radius: 6px; width:  
        300px; }  
    .error { color: red; margin-bottom: 10px; }  
    label, input { display: block; margin-bottom: 10px; }  
</style>  
</head>  
<body>  
    <div class="login-container">  
        <h2>Inicio de Sesión </h2>  
        <?php if (!empty($error_message)): ?>  
            <p class="error"> X <?php echo  
            $error_message; ?> </p>  
        <?php endif; ?>  
        <form method="POST" action="login.php">
```

```
<label for="usuario">Usuario:</label>
<input type="text" id="usuario"
name="usuario" required>

<label for="contraseña">Contraseña:</label>

<input type="submit"> Entrar </button>
</form>
</div>

<br>

<p>
    ¿Quieres volver? <a href="index.php">Ir a la
    Página Principal </a>
</p>
</body>
</html>
```

# Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Entrar

Usuario o contraseña incorrectos.  
Intente nuevamente.

← Volver al inicio

<html>

<?php>

//1. Verificación de sesión: Solo accesible  
después de login exitoso  
session\_start();

// Si el usuario NO está logueado, lo redirigimos  
de vuelta al login

```
if (!isset($_SESSION['loggedin']))  
$_SESSION['loggedin'] != true) {  
header ("Location: Login.php");  
exit;  
}
```

//2. Simulación de Base de Datos (usando un array de  
sesión, lo inicializamos.

```
if (!isset($_SESSION['empleados'])) {  
$_SESSION['empleados'] = [];  
}
```

//3. Funcionalidad CRUD básica

//A. Lógica para AGREGAR (CREATE)

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
```

```
&& isset($_POST['agregar']) {
```

//Generar un ID simple

```
$id = count($_SESSION['empleados']) + 1;
```

```
<td><?php echo  
htmlspecialchars($empleadob['cargo']); ?></td>  
<td><?php echo  
htmlspecialchars($empleadob['cedula']); ?></td>  
<td><?php echo htmlspecialchars  
($empleadob['fecha-contratacion']); ?></td>  
  
<td><?php echo  
htmlspecialchars($empleadob['estadob']); ?></td>  
<td>  
    <a href="empleados.php?  
eliminar_id=<?php echo $empleadob['id']; ?>"  
onclick="return confirm('¿Estás seguro de  
eliminar a este empleado?');">  
        Eliminar  
    </a>  
    </td>  
<tr>  
<?php  
endforeach;  
else:>  
    <tr>  
        <td colspan="9">No hay empleados registrados</td>  
    </tr>  
<?php endif; ?>  
<tbody>  
<tr>  
    <td>
```

```
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
// Iteraremos sobre el array de empleados
para mostrarlos (DODAD)
if(!empty($_SESSION['empleados'])) {
    foreach($_SESSION['empleados'] as
$empleado): ?>
<tr>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($empleado['id']); ?></td>
    <td><?php echo htmlspecialchars(
$empleado['nombre_completo']); ?></td>
    <td><?php echo
htmlspecialchars($empleado['cedula']); ?></td>
    <td><?php echo htmlspecialchars(
$empleado['departamento']); ?></td>
```

```
<label>Estado (Activo/Inactivo):</label>
<input type="radio" id="activo"
name="estados" value="Activo" required checked>
<label for="activo">Activo</label>
<input type="radio" id="inactivo"
name="estados" value="Inactivo" required>
<label for="inactivo">Inactivo</label><br><br>
<button type="submit"
name="agregar">Guardar Empleado</button>
</form>
</div>
```

<br>

```
<h2>□ Empleados Registrados </h2>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Nombre Completo</th>
      <th>Cédula</th>
      <th>Departamento</th>
      <th>Cargo</th>
      <th>Salario</th>
      <th>F. Contratacion</th>
      <th>Estado</th>
      <th>Acciones</th>
```

<label>

for="departamento">Departamento

(Dropdown); </label>

<select id="departamento"

name="departamento" required>

<?php foreach (\$departamentos as  
\$depto); ?>

<option value = "<?php echo  
htmlspecialchars(\$depto); ?>">

<?php echo  
htmlspecialchars(\$depto); ?>

</option>

<?php endforeach; ?>

</select><br><br>

<label for="cargo">Cargo:</label>

<input type="text" id="cargo"

name="cargo" required><br><br>

<label for="salario">Salario:</label>

<input type="number" step="0.01"  
id="salario" name="sabrid" required><br><br>

<label for="fecha\_contratacion">Fecha de  
Contratación:</label>

<input type="date" id="

fecha\_contratacion"

name="fecha\_contratacion">

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
  <h1> Gestión de Empleados </h1>
```

```
  <a href="logout.php" class="logout-btn"> X  
    Cerrar Sesión </a>
```

```
  <p> Bienvenido, **<?php echo  
    htmlspecialchars($_SESSION['usuario']); ?>  
  >** </p>
```

```
<hr>
```

```
<div class="form-section">
```

```
  <h2> + Registrar Nuevo Empleado </h2>
```

```
  <form method="POST"  
    action="empleados.php">
```

```
    <label for="nombre"> Nombre Completo: </label>
```

```
    <input type="text" id="Nombre" name="nombre"  
      required><br><br>
```

```
    <label for="cedula"> Cédula de Identidad: </label>
```

```
    <input type="text" id="Cedula"  
      name="cedula" required><br><br>
```



```
// Buscar y eliminar el empleado con el ID  
coincidente  
foreach ($_SESSION['empleados'] as $key =>  
$empleado {  
if ($empleado['id'] == $id_a_eliminar) {  
unset ($_SESSION['empleados'][$key]);  
break;  
}  
}  
// Reindexar el array para evitar problemas al  
iterar  
$_SESSION['empleados'] =  
array_values($_SESSION['empleados'])  
  
// Redirigir para evitar reenvío  
header("Location: empleado.php");  
exit;  
}  
  
// C. Lógica para Leer/Mostrar/Añadir(BEAD); Se  
hace más abajo en el HTML  
  
// Lista de departamentos para el dropdown  
$departamentos = ["Administración", "Ventas",  
"Desarrollo", "Soporte"];  
?>
```

```
// Capturar datos del formulario
$_new_empleado = [
    'id' => $id,
    'nombre_completo' => $_POST['nombre'],
    'cedula' => $_POST['cedula'],
    'departamento' =>
        $_POST['departamento'],
    'cargo' => $_POST['cargo'],
    'salario' => $_POST['salario'],
    'fecha_contratacion' =>
        $_POST['fecha_contratacion'],
    'estado' => $_POST['estado']]
```

```
// Agregar el nuevo empleado al array
$_SESSION['empleados'][] =
$_new_empleado;
```

```
// Redirigir para evitar reenvio del formulario
header('Location: empleado.php');
exit;
```

```
// b. Logica para ELIMINAR(DELETE)
if (isset($_GET['eliminar_id'])) {
    $id_a_eliminar = (int) $_GET['eliminar_id'];
```

## Registrar Empleado

Nombre completo

Cédula de identidad

-- Seleccione --

Departamento

Cargo

Ej: 1200

Salario

JaciCOO

Fecha de contratación

Activo

Estado

Activo

\* Campos obligatorios

## Empleados Registrados

ID	Nombre	Cédula	Departamento	Cargo
1	Juan Pérez	12345 6789	Ventas	Vendedor
Juli			15 000	Activo

[Agregar Empleado](#)